

Lave Linge SABA LFS1214MI18W

Liste des codes erreurs et procédure de réinitialisation du module de commande



PROGRAMME TEST					
			APPUYER SUR LA BOUTON MARCHE / ARRET		
ACCES AU PROGRAMME TEST			PUIS SUCCESSIVEMENT SUR:		
			ESSORAGE, RINCAGE NET, ESSORAGE, RINCAGE NET		
T01	Model ID	Nouvelle platine : sélectionner le modèle, puis maintenir enfoncé départ/pause.			
T02	Code Erreur	Affiche les erreurs mémorisées. Un appui sur MINUTERIE ou TEMP. permet de consulter les différentes erreurs			
		Pour effacer	les erreurs, maintenir enfoncé TEMP. + ESSORAGE pendant 3s.		
T03	Programme ID	Vérification des programmes Pro ject, UL , Cod :Control, Inv erter.			
T04	Test LED	Clignotement des leds, un appui sur une touche provoque un bip.			
T05	Test vidange	Affiche "PPt" et active la pompe de vidange. Si la vidange s'effectue correctement "EP" s'affiche, si il reste de l'eau après 6 minutes, "FP" s'affichera			
T06	Test niveau d'eau	Contrôle du pressostat, affichage "LL" pendant le test			
T07	Test chauffage	Affiche la température, le chauffage est activé pendant 5 minutes maxi.			
Т08	Test électrovanne	Affiche "UU", alimentation en eau: compartiment lavage, pendant 10 min maxi. Appui sur MINUTERIE: Affiche "U1"; alimentation en eau: compartiment prélavage, pendant 5s. Appui sur MINUTERIE: Affiche "U2"; alimentation en eau: compartiment lavage, pendant 5s. Appui sur MINUTERIE: Alimentation en eau: compartiment lavage et prélavage jusqu'au niveau de remplissage			
T09	Test rotation	Affichage "tUB" , rotation du tambour à 45 trs/min sens anti horaire pendant 15s, arrêt pendant 10s et rotation dans le sens horaire pendant 15s à plusieurs reprises			
T10	Test essorage	Essorage à 400 tr, Appui sur MINUTERIE: Augmentation de la vitesse à 1200tr,			
T15	AUTO TEST	VOIR DETAIL			
La sélection d'un test s'effectue à l'aide des touches MINUTERIE ou TEMP. La sélection et le déroument d'un					

Minuterie

Mode Rapide

Marche / Arrêt

Rincage net

Essorage

Prélavage

Départ / Pause

test s'effectue par appui successif sur DEPART / PAUSE jusqu'au retour sur le n° du test



Lave Linge SABA LFS1214MI18W

Liste des codes erreurs et procédure de réinitialisation du module de commande



CODE ERREUR	DESCRIPTION	ACTION CORRECTIVE
		Vérifier l'arrivé d'eau.
E10:	Niveau non atteint dans un délai maximum de 3	Vérifier le tuyau d'arrivée d'eau.
Temps de remplissage		Vérifer l'électrovanne
trop long	minutes	Vérifier le pressostat
		Vérifier la platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop	Niveau d'eau dépasse le	Défaut de l'électrovanne d'arrivée d'eau
haut	niveau de débordement	Vérifier la pressostat
E21: Temps de vidange	Pas de détection de variation du niveau d'eau	Vérifier le tuyau de vidange
trop long		Vérifier la pompe de vidange
ti op iong		Vérifier la platine de commande
E30 : Problème	La platine de commande	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité de porte)
verrouillage de porte	ne parvient pas à	Vérifier la connectique de la sécurité
romago do porto	verrouiller la porte	Vérifier la platine de commande
E33 : Défaut pressostat		Vérifier la connectique du pressostat
200 : Boladt proceduat		Vérifier le pressostat
E34 : Défaut sonde		Vérifier la sonde de température
température		
E60 : Moteur ne		Vérifier moteur et sa connectique
fonctionne pas		Vérifier la platine de commande
E61 : Moteur ne		Vérifier moteur et sa connectique
fonctionne pas		Vérifier la platine de commande
E62 : Triac défectueux		Vérifier moteur et sa connectique
LUL I IIIdo delectadax		Vérifier la platine de commande
E64 : Défaut inverter		Vérifier moteur et sa connectique
LOT . Delaut illycitel		Vérifier la platine de commande

T15 DESCRIPTION AUTO TEST

A l'aide des touches MINUTERIE ou TEMP. faites apparaître le test T15

Lancer le test T15 en appuyant sur DEMARRAGE/PAUSE. L'affichage "TST" apparaitra

Appui sur DEMARRAGE/PAUSE : Affichage version de platine d'affichage

Appui sur DEMARRAGE/PAUSE : Affichage version de "project number"

Après 3 secondes ou appui sur MINUTERIE : Affichage de la température

Après 3 secondes ou appui sur MINUTERIE : Affichage du niveau d'eau

Après 3 secondes ou appui sur MINUTERIE : Affichage "U2" activation de la vanne de lavage

Après 3 secondes ou appui sur MINUTERIE : Affichage "U1" arrêt de la vanne de lavage et

activation de la vanne de prélavage

Après 3 secondes ou appui sur MINUTERIE : Affichage "PuP" arrêt de la vanne de prélavage et

activation de la pompe de vidange

Après 3 secondes ou appui sur MINUTERIE : Affichage "HEA" arrêt de la pompe de vidange et

coupure du circuit de chauffage

Après 3 secondes ou appui sur MINUTERIE : Activation du circuit de chauffage, rotation du tambour pendant 3s., arrêt pendant 2s. Affichage de la vitesse de rotation du moteur et augmentation de la vitesse jusqu'à 1000trs/min

Appui sur MINUTERIE: fin du test T15